



## **Melex**

# **Véhicules électriques homologués pour la circulation routière**



# MODÈLE 340



max.  
43 km/h



Nombre de sièges  
2



Capacité  
jusqu'à 250 kg



Homologation  
routière\*

# CARGO

(\*L'homologation L7e est en option pour certaines configurations)



Structures possibles :



Options d'équipement :



Attelage de remorque



Feu tournant



Direction assistée



Radio DAB/FM

## 340 Cargo

### Données techniques

Modèle	340
Longueur sans pare-chocs (mm)	3005
Largeur sans rétroviseur (mm)	1250
Empattement (mm)	1630
Rayon de braquage extérieur (mm)	3500
Charge utile maximale* (kg)	250
Dimensions du pont (Lo x La mm)	950 x 1170
Vitesse maximale (km/h)	43

(\*charge utile maximale, en fonction du type de batterie et de la configuration du véhicule)

### Options d'entraînement et de batterie

Moteur d'entraînement (kW AC) [STD/OPT]	<b>3.3</b> /5.0
Traction[STD/OPT]	<b>16:1</b> /20:1
Batterie acide au plomb de 48V (Ah)	260
Batterie acide au plomb de 72V (Ah)	–
Batterie lithium-ion de 48V (Ah)	205

Toutes les caractéristiques, fonctions et autres spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

### Caractéristiques standard

- Chargeur embarqué monophasé
- Tableau de bord numérique
- Boîte à gants et prise 12V
- Ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage
- Feux avant et arrière à LED
- Freins hydrauliques : à disque (avant) et à tambour (arrière)

### Équipements supplémentaires

(\*équipement nécessaire pour l'homologation routière)

- Homologation routière EU-L7e\*\*
- Chargeur triphasé
- Livré sans portes de cabine
- Direction : direction à droite
- Direction assistée (uniquement avec direction à gauche)
- Chauffage : électrique ou diesel
- Radio DAB/FM
- Pare-brise chauffé avec essuie-glace\*\*
- AVAS
- Signal de marche avant
- Différentes superstructures arrière possibles
- Gamme complète de couleurs et couleurs personnalisées
- Options de propulsion et de batterie



MODÈLE  
**380**



max.  
43 km/h



Nombre de sièges  
2



Capacité  
jusqu'à 550 kg



Homologation  
routière\*

CARGO

(\*L'homologation L7e est en option pour certaines configurations)



Structures possibles :



Options d'équipement :



Attelage de remorque



Feu tournant



Chauffage électrique ou diesel



Pare-chocs avant



Roues en aluminium

## 380 Cargo

### Données techniques

Modèle	380
Longueur sans pare-chocs (mm)	3205
Largeur sans rétroviseur (mm)	1250
Empattement (mm)	1900
Rayon de braquage extérieur (mm)	4000
Charge utile maximale* (kg)	550
Dimensions du pont (Lo x La mm)	1240 x 1150
Vitesse maximale (km/h)	43

(\*charge utile maximale, en fonction du type de batterie et de la configuration du véhicule)

### Options d'entraînement et de batterie

Moteur d'entraînement (kW AC) [STD/OPT]	<b>3.3</b> /5.0
Traction [STD/OPT]	<b>16:1</b> /20:1
Batterie acide au plomb de 48V (Ah)	260
Batterie acide au plomb de 72V (Ah)	260
Batterie lithium-ion de 48V (Ah)	205

### Caractéristiques standard

- Chargeur embarqué monophasé
- Tableau de bord numérique
- Boîte à gants et prise 12V
- Ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage
- Feux avant et arrière à LED
- Freins hydrauliques : à disque (avant) et à tambour (arrière)

### Équipements supplémentaires

(\*équipement nécessaire pour l'homologation routière)

- Homologation routière EU-L7e\*\*
- Chargeur triphasé
- Livré sans portes de cabine
- Direction : direction à droite
- Direction assistée (uniquement avec direction à gauche)
- Chauffage : électrique ou diesel
- Radio DAB/FM
- Pare-brise chauffé avec essuie-glace\*\*
- AVAS
- Signal de marche avant
- Différentes superstructures arrière possibles
- Gamme complète de couleurs et couleurs personnalisées
- Options de propulsion et de batterie

Toutes les caractéristiques, fonctions et autres spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



# MODÈLE 390



max.  
43 km/h



Nombre de sièges  
2



Capacité  
jusqu'à 1000 kg



Homologation  
routière\*

# CARGO

(\*L'homologation L7e est en option pour certaines configurations)



Structures possibles :



Options d'équipement :



Attelage de remorque



Feu tournant



Direction assistée



Pare-chocs avant



Roues en aluminium

## 390 Cargo

### Données techniques

Modèle	390
Longueur sans pare-chocs (mm)	3700
Largeur sans rétroviseur (mm)	1250
Empattement (mm)	2485
Rayon de braquage extérieur (mm)	4700
Charge utile maximale* (kg)	1000
Dimensions du pont (Lo x La mm)	1690 x 1180
Vitesse maximale (km/h)	43

(\*charge utile maximale, en fonction du type de batterie et de la configuration du véhicule)

### Options d'entraînement et de batterie

Moteur d'entraînement (kW AC) [STD/OPT]	<b>5.0</b>
Traction [STD/OPT]	<b>20:1 / 19:1</b>
Batterie acide au plomb de 48V (Ah)	260
Batterie acide au plomb de 72V (Ah)	260
Batterie lithium-ion de 48V (Ah)	205

Toutes les caractéristiques, fonctions et autres spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

### Caractéristiques standard

- Chargeur embarqué monophasé
- Tableau de bord numérique
- Boîte à gants et prise 12V
- Ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage
- Feux avant et arrière à LED
- Freins hydrauliques : à disque (avant) et à tambour (arrière)

### Équipements supplémentaires

(\*équipement nécessaire pour l'homologation routière)

- Homologation routière EU-L7e\*\*
- Chargeur triphasé
- Livré sans portes de cabine
- Direction : direction à droite
- Direction assistée (uniquement avec direction à gauche)
- Chauffage : électrique ou diesel
- Radio DAB/FM
- Pare-brise chauffé avec essuie-glace\*\*
- AVAS
- Signal de marche avant
- Différentes superstructures arrière possibles
- Gamme complète de couleurs et couleurs personnalisées
- Options de propulsion et de batterie



MODÈLE  
**445H**



max.  
33 km/h



Nombre de siège  
2



Capacité  
200 kg



Homologation  
routière\*\*

**CARGO**

(\*L'homologation L7e est en option pour certaines configurations)





Structures possibles :



Options d'équipement :



Roues en aluminium



Feu tournant



Boîte à gants



Housse de protection



Direction à droite

## 445H Cargo

### Données techniques

Modèle	445H
Places assises	2
Longueur sans pare-chocs (mm)	2600
Largeur sans rétroviseur (mm)	1250
Empattement (mm)	1660
Rayon de braquage extérieur (mm)	2800
Charge utile maximale*(kg)	200
Dimensions du pont (Lo x La mm)	770x 1145
Vitesse maximale (km/h)	33

(\*charge utile maximale, en fonction du type de batterie et de la configuration du véhicule)

### Options d'entraînement et de batterie

Moteur d'entraînement(kW AC) [STD]	3.3/ 5.0
Traction [STD/OPT]	16:1 / 20:1
Batterie acide au plomb de 48V (Ah)	240/260
Batterie lithium-ion de 48V (Ah)	120/150/180/205/240

### Caractéristiques standard

- Chargeur monophasé embarqué
- Tableau de bord numérique et prise 12V
- Ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage
- Feux avant et arrière à LED
- Pare-brise en verre avec essuie-glace
- Freins à tambour hydrauliques

### Équipements supplémentaires

(\*équipement nécessaire pour l'homologation routière)

- Homologation routière EU-L7e\*\*
- Chargeur triphasé
- Housse de protection contre les intempéries (uniquement pour les véhicules non homologués)
- Direction : direction à droite
- Boîte à gants
- Radio DAB/FM
- AVAS
- Signal de marche avant
- Pare-chocs avant
- Gamme complète de couleurs et couleurs personnalisées

Toutes les caractéristiques, fonctions et autres spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



MODÈLE  
**465H**



max.  
33 km/h



Nombre de sièges  
2



Capacité  
485 kg



Homologation  
routière\*

**CARGO**

(\*L'homologation L7e est en option pour certaines configurations)



Structures possibles :



Options d'équipement :



Attelage de remorque



Sièges colorés



Conduite à droite



Protection frontale



Housse de protection

## 465H Cargo

### Données techniques

Modèle	465H
Places assises	2
Longueur sans pare-chocs (mm)	3620
Largeur sans rétroviseur (mm)	1250
Empattement (mm)	2500
Rayon de braquage extérieur (mm)	4700
Charge utile maximale*(kg)	485
Dimensions du pont (Lo x La mm)	1770x 1200
Vitesse maximale (km/h)	33

(\*charge utile maximale, en fonction du type de batterie et de la configuration du véhicule)

### Options d'entraînement et de batterie

Moteur d'entraînement (kW AC) [STD]	<b>5.0</b>
Traction [STD/OPT]	<b>20:1/16:1</b>
Batterie acide au plomb de 48V (Ah)	<b>240/260</b>
Batterie lithium-ion de 48V (Ah)	120/150/180/205/240

### Caractéristiques standard

- Chargeur monophasé embarqué
- Tableau de bord numérique et prise 12V
- Ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage
- Feux avant et arrière à LED
- Pare-brise en verre avec essuie-glace
- Freins à tambour hydrauliques

### Équipements supplémentaires

(\*équipement nécessaire pour l'homologation routière)

- Homologation routière EU-L7e\*\*
- Chargeur triphasé
- Housse de protection contre les intempéries (uniquement pour les véhicules non homologués)
- Direction : direction à droite
- Boîte à gants
- Radio DAB/FM
- AVAS
- Signal de marche avant
- Pare-chocs avant
- Gamme complète de couleurs et couleurs personnalisées

Toutes les caractéristiques, fonctions et autres spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



PASSENGER

SERIES 4



max.  
33 km/h



Nombre de sièges  
2



Homologation  
routière\*

(\*L'homologation L7e est en option pour certaines configurations)



Structures possibles :



Options d'équipement :



Conduite à droite



Sièges colorés



Radio DAB/FM



Prise 12V



Roues en aluminium

## 447H

### Données techniques

Modèle	447H
Places assises	2
Longueur (mm)	2590
Largeur sans rétroviseur (mm)	1250
Empattement (mm)	1630
Rayon de braquage extérieur (mm)	2800
Vitesse maximale (km/h)	33

### Options d'entraînement et de batterie

Moteur d'entraînement (kW AC) [STD/OPT]	<b>5.0</b>
Traction [STD/OPT]	<b>20:1 / 16:1</b>
Batterie acide au plomb de 48V (Ah)	<b>170</b>
Batterie lithium-ion de 48V (Ah)	–

### Caractéristiques standard

- Homologation routière EU-L7e
- Chargeur monophasé embarqué
- Tableau de bord numérique et prise 12V
- Ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage
- Feux avant et arrière à LED
- Freins à tambour hydrauliques

### Équipements supplémentaires

- Direction : direction à droite
- Boîte à gants
- Radio DAB/FM
- Gamme complète de couleurs et couleurs personnalisées

Toutes les caractéristiques, fonctions et autres spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



PASSENGER

SERIES 4



max.  
33 km/h



Nombre de sièges  
4



Homologation  
routière\*

(\*L'homologation L7e est en option pour certaines configurations)



Structures possibles :



Options d'équipement :



Conduite à droite



Sièges colorés



Radio DAB/FM



Prise 12V



Roues en aluminium

## 463H

### Données techniques

Modèle	463H
Places assises	4
Longueur (mm)	3385
Largeur sans rétroviseur (mm)	1250
Empattement (mm)	2500
Rayon de braquage extérieur (mm)	4700
Vitesse maximale (km/h)	33

### Options d'entraînement et de batterie

Moteur d'entraînement (kW AC) [STD/OPT]	<b>5.0</b>
Traction [STD/OPT]	<b>20:1 / 16:1</b>
Batterie acide au plomb de 48V (Ah)	<b>240 / 260</b>
Batterie lithium-ion de 48V (Ah)	120/150/180/205/240

### Caractéristiques standard

- Homologation routière EU-L7e
- Chargeur monophasé embarqué
- Tableau de bord numérique et prise 12V
- Ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage
- Feux avant et arrière à LED
- Freins à tambour hydrauliques

### Équipements supplémentaires

- Direction : direction à droite
- Chargeur triphasé
- Boîte à gants
- Radio DAB/FM
- Gamme complète de couleurs et couleurs personnalisées

Toutes les caractéristiques, fonctions et autres spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Modèles sans homologation routière

N.CAR 343



N.CAR 363



N.CAR 366



N.CAR 378



Modèle	343	363	366	378
Places assises	4	4	6	8
Longueur sans pare-chocs (mm)	3000	3270	3830	4720
Largeur sans rétroviseurs(mm)	1240	1390	1240	1240
Empattement (mm)	1630	2400	2555	3450
Rayon de braquage extérieur (mm)	3500	4700	4700	6600
Vitesse maximale (km/h)	39	30	30	30
<b>Options de propulsion et de batterie</b>				
Moteur d'entraînement (kW AC) [STD/OPT]	3.3/5.0/8.0	5.0/8.0	5.0/8.0	5.0/8.0
Traction [STD/OPT]	16:1	20:1	20:1	20:1
Batterie acide au plomb de 48V (Ah)	260	240/260	260	260
Batterie lithium-ion de 48V (Ah)	120/150/180/ 205/240	120/150/180/ 205/240	120/150/180/ 205/240	120/150/180/ 205/240

Toutes les caractéristiques, fonctions et autres spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

### Caractéristiques standard

- Chargeur
- Boîte à gants et pris 12V
- Feux avant et arrière à LED
- Freins à disque et à tambour hydrauliques

### Équipements supplémentaires

- Direction : direction à droite
- Chargeur triphasé
- Direction assistée uniquement pour la conduite à gauche
- Radio DAB/FM
- Signal de marche avant
- Pare-chocs avant
- Gamme complète de couleurs et couleurs personnalisées

**ZÜKO** 

ZÜKO AG

Zürcherstrasse 67, Postfach 1266, 8620 Wetzikon  
T +41 44 933 61 11, info@zueko.com, zueko.com