



**PERSONENWAGEN
MIT HOMOLOGATION**

Serie N.Classic



MAX.
GESCHWINDIGKEIT
33 km/h



ANZAHL DER PLÄTZE
2/4



HOMOLOGATION

N.CLASSIC 463H



N.CLASSIC 447H



Konfigurationsbeispiele:



Optionale Ausrüstung:



Servolenkung



Profilierte Sitze



Radio DAB/FM



12V Dose



Alu-Räder

Serie N.Classic mit Homologation

Spezifikation

| Modell | 447H | 463H |
|---|--------------------|--------------------|
| Anzahl der Plätze (einschließlich Fahrer) | 2 | 4 |
| Länge (mm) | 2590 | 3385 |
| Breite ohne Seitenspiegel (mm) | 1250 | 1250 |
| Radstand (mm) | 1630 | 2500 |
| Wenderadius - außen (mm) | 2800 | 4700 |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 33 | 33 |
| Antrieb & Batterien - Optionen | | |
| Motor (kW AC) [STD / OPC] | 5.0 | 5.0 |
| Getriebe [STD / OPC] | 16:1 / 20:1 | 16:1 / 20:1 |
| 48V Blei-Säure-Batterien (Ah) | 170 | 240 / 260 |
| 48V Lithiumbatterien (Ah) | - | 150 / 205 |

Standardausrüstung

Homologation EU L7e
 Einphasiges Bordladegerät
 Digitale Instrumententafel
 3-Punkt-Sicherheitsgurt
 Vorderes und hinteres Licht LED
 Hydraulische Trommelbremsen

Optionale Ausrüstung (** Optionen, die für Nutzung auf den EU-Straßen erforderlich sind)

Dreiphasiges Ladegerät (nur 463H)
 Fach und Dose 12V
 Lenksystem - LHD oder RHD
 Radio DAB/FM
 Komplette Farbpalette und nicht standardmäßige Farben

Alle Eigenschaften, Funktionalitäten und andere Produktspezifikationen können ohne Benachrichtigung verändert werden.



Serie N.Classic



MAX.
GESCHWINDIGKEIT
33 km/h



ANZAHL DER PLÄTZE
2/4/6



OHNE
HOMOLOGATION

PERSONENWAGEN

N.CLASSIC 427



N.CLASSIC 433



N.CLASSIC 443



N.CLASSIC 466



Konfigurationsbeispiele:

N.CLASSIC 427



N.CLASSIC 433



N.CLASSIC 443



N.CLASSIC 466



Optionale Ausrüstung:



Fach



12V Dose



DAB/FM radio



Servolenkung (LHD)



Vordere Stoßstange

Personenwagen Serie N.Classic ohne Homologation

Spezifikation

| Modell | 427 | 433 | 443 | 466 |
|---|------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Anzahl der Plätze (einschließlich Fahrer) | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Länge ohne Stoßstange (mm) | 2450 | 2900 | 2900 | 3720 |
| Breite ohne Seitenspiegel (mm) | 1210 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Radstand (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 2500 |
| Wenderadius - außen (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 4700 |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 27 | 26 | 33 | 33 |
| Antrieb & Batterien - Optionen | | | | |
| Motor (kW AC) [STD / OPC] | 5.0 | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 5.0 |
| Getriebe [STD / OPC] | 16:1 | 16:1 / 20:1 | 16:1 / 20:1 | 20:1 |
| 48V Blei-Säure-Batterien (Ah) | 170 | 170 | 240 | 240 / 260 |
| 48V Lithiumbatterien (Ah) | - | - | 120/150/180/ 205/240 | 120/150/180/ 205/240 |

Standardausrüstung (427 / 433)

- Anzeige des Batteriezustandes
- Mechanische Bremsen

Standardausrüstung (443 / 466)

- Digitale Instrumententafel
- Hydraulische Bremsen
- Bordladegerät

Optionale Ausrüstung

- Fach und Dose 12V (alle Modelle)
- Golfzubehör (nur 427)
- Dreiphasiges Ladegerät (nur 443/466)
- Lenksystem - LHD oder RHD (nur 443/466)
- Radio DAB/FM (nur 443/466)
- Vordere Stoßstange (nicht bei 427)
- Komplette Farbpalette und nicht standardmäßige Farben



ZÜKO AG

Zürcherstrasse 67, 8620 Wetzikon
T +41 44 933 61 11, info@zueko.com, zueko.com