Données techniques Hansa - APZ

sous réserve de changements techniques
07.11.2016

	Hansa APZ - 1003 1300 - 1370 mm	Hansa APZ - 1003 L 1500 mm
Moteur:	Iveco turbo diesel	Iveco turbo diesel
Cylindrée:	2998 cm^3	2998 cm^3
Puissance:	110 KW / 150 PS	110 KW / 150 PS
Couple:	370 Nm à 1400 t/min	370 Nm à 1400 t/min
Émission de gaz résiduels:	EURO 6 avec filtre à particules	EURO 6 avec filtre à particules
Réservoir Diesel	80 litres	80 litres
Réservoir AdBlue	25 litres	25 litres
Entrainement	hydrostatique 4 x 4	hydrostatique 4 x4
Vitesse:	45 km / h	45 km / h
Hydraulique:	Load - Sensing hydraulique	Load - Sensing hydraulique
	pompe à piston axial	pompe à piston axial
	capacité jusque 170 l max. 250 bar	capacité jusque 170 l max. 250 bar
Option:	pompe renforcé Load - Sensing max. 350 bar	pompe renforcé Load - Sensing max. 350 bar
Suspension:	lames de ressorts parallèles avec amortisseurs	lames de ressorts parallèles avec amortisseurs
Pneus:	265 / 75 R 16	285 / 65 R 18
	315 / 55 R 16 MPT	315 / 55 R 16 MPT
	315 / 55 R 16 profilé gazon	315 / 55 R 16 profilé gazon
Freins:	disques de freins avant et arrière	disques de freins avant et arrière
	freinage automatique en rapport avec la charge portée	freinage automatique en rapport avec la charge portée
Frein de stationnement:	frein de blocage par hydraulique	frein de blocage par hydraulique
Direction:	hydrostatique 4 roues directrices	hydrostatique 4 roues directrices
Installation électrique:	12 V selon STVZO	12 V selon STVZO
Cabine:	zinguée, thermolaquée, basculante hydrauliquement	zinguée, thermolaquée, basculante hydrauliquement
Surface de chargement pont int:	1670 x 1160 x 400 mm (standard Hansa K/S)	2250 x 1410 x 400 mm (standard)
	2000 x 1160 x 400 mm (standard Hansa H/S)	
	hydrolique, basculant 3 côtés	hydrolique, basculant 3 côtés
Hauteur au pont:	1000 mm	1100 mm
Longueur totale:	3650 - 4350 mm	4300 - 4800 mm
Largeur:	1300 - 1370 mm	1500 - 1700 mm
Hauteur:	2120 mm	2272 mm
Empattement:	1950 - 2600 mm	2550 - 3000 mm
Poids à vide:	ca. 2800 kg	ca. 3200 kg
Poids total admis:	5600 kg	6500 kg
Charge utile admise:	ca. 2800 kg	ca. 3300 kg
Charge essieu avant:	2800 kg	3100 kg
Charge essieu arrière:	2800 - 3200 kg	3400 kg

ZÜKO AG
Zürcherstrasse 67, CH-8620 Wetzikon, Telefon 044/933 61 11, info@zueko.com, zueko.com