PEMA Kombi

Le chasse-neige spécialement développé pour les véhicules de 30 jusqu'à 120 CV.

- ❖ Peut être installé sur tous les systèmes de fixations frontales
- ❖ Déneigement rapide et exact sur les places de parc et trottoirs
- ❖ Grandes performances avec peu de force
- ❖ Evacuation parfaite de la neige par l'adaptation des socs de charrue à la structure routière
- ❖ Grâce au pivotement synchrone évacuation rapide et précise de la neige
- ❖ Grâce à une évacuation de neige parfaite moins d'application de sel est nécessaire

- ❖ Poids propre très bas
- ❖ Peut être installé sur n'importe quel système porteur grâce à sa plaque de montage interchangeable.

- ❖ Commande plus simple avec valve synchrone par le joystick
- ❖ Réglage continu de la lame rabattable
- ❖ Nouveau système de lame rabattable protège le véhicule et la chaussée
- ❖ Pas de parties rigides en contact avec la chaussée
- ❖ Butoir de bord de série

ZüKo

Zürcher Kommunal AG
Zürcherstrasse 67
8620 Wetzikon
Tel. 044 933 61 11
Fax 044 933 61 13
verkauf@zueko.com
www.zueko.com

Chasse-neige PEMA Kombi

pour véhicules de 30 jusqu'à 120 CV

Données techniques

Chasse-neige PEMA Kombi	1600	1800	2000
Largeur du chasse-neige	160 cm	180 cm	200 cm
Largeur de déneigement	139 cm	156 cm	173 cm
Hauteur du chasse-neige avec lame	70 cm	70 cm	70 cm
Lame rabattable par côté	1	1	1
Rayon de pivotement	30°	30°	30°
Angle d'emploi de la lame	20°	20°	20°
Mouvement pendulaire de la lame	25 mm	25 mm	25 mm
Poids avec pièces de raccord	220 kg	230 kg	240 kg

Caractéristiques techniques particulières

- Amortisseur de lame par ressort de traction pour la protection du véhicule
- Partie supérieure en plastique = la neige glisse facilement, ne reste pas collée
- Angle d'emploi de la lame de 20° = moins de dépense de force pour déneiger, moins de carburant employé et plus de performance
- Les lames rabattables s'adaptent aux structures de la chaussée, mouvement pendulaire de la lame = déneigement plus propre, moins d'emploi de gravier ou de sel
- Dispositif pendulaire
- Avec le crochet supérieur le réglage du chasse-neige sera compensé à la pièce de raccord
- Le point central de pivotement est à proximité de la lame à neige, de cette façon, le chasse-neige ne se déplace pas en pivotant de l'axe du véhicule.
- Equipement avec lames en acier ou lames Küper KS 25
- Les parties extérieures sont diagonales = une approche plus précise des murs et bords sans causer des dommages au chasse-neige
- Les lames rabattables sont équipées de butoir de bord = protection des lames et des volets rabattables.
- Les lames sont équipées de boulons à têtes rondes = la neige glisse mieux, le chasse-neige peut être nettoyé plus facilement et les lames sont plus faciles à changer par une seule personne
- Le chasse-neige est décapé au sable, couche de fond et laqué RAL 2011
- Peut être installé sur n'importe quel système porteur pour autant qu'il soit en possession d'une hydraulique frontale et au moins 2 raccords hydrauliques (1 soupape double effet)

SWISS MADE

Produit suisse, développé par des entreprises suisses

ZüKo

Zürcher Kommunal AG
Zürcherstrasse 67 CH-8620 Wetzikon
Tél. 044 933 61 11 Fax 044 933 61 13
verkauf@zueko.com **www.zueko.com**