Système de publicité sur bandes

Avantages du produit

Avec l'APS (« système de protection publicité ») périmètre publicitaire de ZÜKO, vous pouvez permuter rapidement et simplement les logos publicitaires. Ces panneaux sont protégés par un polycarbonate (PC) et conserve ainsi une entière visibilité. Le lettrage publicitaire peut atteindre une hauteur maximum de 96 cm et la longueur que vous désirez. Ce système APG de publicité sur les bandes rempli les normes DIN 18036.

Description du produit

- Le lettrage publicitaire est imprimé sur un support publicitaire PVC de 1 mm d'épaisseur collé et placé ensuite derrière un polycarbonate de 4 mm d'épaisseur (plexiglas). La plaque de polycarbonate est retenue a sa base par les plinthes est par une bande en polyéthylène pour le haut.
- 1. Main-courante (polyéthylène)
- 2. Revêtement PE blanc, 10 - 15 mm
- 3. Insertion publicité PVC, 1 mm d'épaisseur
- 4. Plaque de polycarbonate 4 mm d'épaisseur (Plaque de protection)
- 5. Plinthe PE, blanc ou jaune, 12 - 15 mm

ZÜKO AG
Zürcherstrasse 67, 8620 Wetzikon
T +41 44 933 61 11, info@zueko.com, zueko.com